

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA SC-AD2

Листовой режущий плоттер с тремя независимыми головками и вакуумной подачей

**3 головки**

одновременная работа

370 × 740 мм

область по таблице*

до 220 мм

стопа по таблице*

Возможности и особенности

Три независимые каретки

Три головки работают одновременно. Предусмотрена коррекция отклонений каждой каретки.

Подача во время резки

Совмещённая подача и резка, четыре ряда прижимных роликов и четырёхприводная система подачи для уменьшения перекоса листа.

Автоматическая настройка

Автоматическая настройка инструмента и высоты без ручной регулировки. Сенсорный экран 7"; USB, USB-накопитель, LAN и Wi-Fi.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.

Технические характеристики

SAGA SC-AD2

Модель	SC-AD2
Привод X / Y	Бесщёточные сервомоторы
Позиционирование	Цифровая CCD-камера; метки и QR-код
Управление	Ёмкостный сенсорный экран 7"
Количество кареток	3 независимые каретки
Держатели инструмента	По 1 на каретку; всего 3
Инструменты	Нож и перо
Фиксация материала	Вакуумный прижим
Максимальная область резки	370 × 740 мм по технической таблице*
Минимальный формат резки	297 × 420 мм
Высота стопы	Около 220 мм по технической таблице*
Сканирование	Около 5 с
Скорость резки	21-1500; единица не указана
Усилие резки	0-750; единица не указана
Плотность материала	80-250 г/м ^{2**}
Минимальный элемент	Около 10 мм ^{2**}
Память заданий	128 МБ
Механическое разрешение	0,02 мм
Программное разрешение	HPGL, 0,025 мм
Повторяемость	≤ 0,05 мм
Интерфейсы	USB, USB-накопитель, LAN, Wi-Fi
Программное обеспечение	CutArtist; плагины CorelDRAW / Illustrator
Мощность	До 350 Вт
Питание	100-120 / 200-240 В AC; 50/60 Гц
Габариты в порядке исходника	965 × 825 × 1280 мм
Упаковка в порядке исходника	1100 × 960 × 1410 мм
Условия эксплуатации	+5...+35 °C; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение

Самоклеющаяся бумага и картон. В каталоге также показаны мелованная и крафтовая бумага, PVC и PET. Примеры: наклейки, бирки и карточки.



Узлы и управление



Сенсорное управление



Три режущие головки

Примечания

* В иллюстративной подписи на первой странице указан формат 530 × 730 мм, а в технической таблице - 370 × 740 мм. Высота стопы в описании - 200 мм, в таблице - около 220 мм. Используются данные таблицы. ** Допустимые плотность, толщина и минимальный размер элементов зависят от материала и геометрии контура. У скоростей и усилий, приведённых без единиц измерения, единицы отсутствуют и в источнике. Значения требуют уточнения.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.