

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA серии SG-FC

Планшетные режущие плоттеры для резки и биговки

**4 формата**

размер рабочего поля

до 450 г/м²

плотность материала*

без штампа

резка и биговка

Возможности и особенности

Контуры любой формы

Резка и биговка без изготовления вырубного штампа. Для плёнок, бумаги и картона.

Вакуумная фиксация

Мощный насос с глушителем удерживает материал на рабочем столе.

Программное управление

Dragon Cut Pro для резки и биговки; подбор ножа под материал. Сервопривод и оптический датчик позиционирования.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.

Технические характеристики

SAGA серии SG-FC

Модели	SG-FC330488A / SG-FC4560A / SG-FC6090A / SG-FC76106A
Рабочее поле FC330488A	347 × 517 мм; по контуру: 337 × 497 мм
Рабочее поле FC4560A	467 × 629 мм; по контуру: 457 × 609 мм
Рабочее поле FC6090A	607 × 907 мм; по контуру: 597 × 887 мм
Рабочее поле FC76106A	777 × 1077 мм; по контуру: 730 × 1067 мм
Скорость резки по моделям	600 / 600 / 600 / 800 мм/с
Усилие ножа по моделям	510 / 510 / 510 / 750 гс
Плотность материала	До 450 г/м ² *
Минимальный элемент	Около 5 мм ²
Привод	Сервомотор
Позиционирование	Оптический датчик
Фиксация материала	Вакуумный прижим
Повторяемость	≤ 0,05 мм
Программное разрешение	0,02 мм
Язык команд	HP-GL
Интерфейс	USB
Программное обеспечение	Dragon Cut Pro
ОС из каталога	Windows 7 / 8 / 10
Мощность по моделям	600 / 600 / 900 / 900 Вт
Питание	100-240 В, 50/60 Гц
Габариты FC330488A	765 × 865 × 310 мм
Габариты FC4560A	875 × 990 × 310 мм
Габариты FC6090A	1175 × 1130 × 1030 мм
Габариты FC76106A	1285 × 1270 × 1030 мм
Упаковка FC330488A	1120 × 890 × 470 мм
Упаковка FC4560A	1230 × 1000 × 460 мм
Упаковка FC6090A	1420 × 1300 × 560 мм
Упаковка FC76106A	1580 × 1410 × 590 мм
Нетто / брутто FC330488A	36,5 ± 10 / 68 ± 10 кг
Нетто / брутто FC4560A	36 ± 10 / 72 ± 10 кг
Нетто / брутто FC6090A	87 ± 10 / 150 ± 10 кг

Характеристики: продолжение

Нетто / брутто FC76106A	100 ± 10 / 180 ± 10 кг
Стойка	FC330488A: «-»; FC4560A: опция; FC6090A / FC76106A: в комплекте
Условия эксплуатации	+5...+35 °С; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение

Картон, самоклеящиеся материалы, крафтовая бумага, пластиковые листы, волокнистый картон, листовая резина и маркировочная плёнка.



Примечания

* Допустимые плотность, толщина и минимальный размер элементов зависят от материала и геометрии контура. Порядок общих значений: FC330488A / FC4560A / FC6090A / FC76106A. В описании заявлен 1 м за 1,4 с; таблица даёт скорости отдельно по моделям. Актуальная совместимость ОС требует проверки.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.