

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA SG-LC2409A

Рулонная линия обработки этикеток с двумя режущими каретками



2 каретки

одновременная работа

330 мм

ширина этикетки

10-1200 мм/с

скорость резки

Возможности и особенности

Полный цикл финишной обработки

Ламинирование, контурная и продольная резка, удаление облоя и перемотка на одной машине.

Две каретки

Два ножа могут работать одновременно. Односторонняя консольная загрузка рулона облегчает установку материала.

Подготовка и выполнение

Roll Artist и CutArtist, плагины CorelDRAW / Illustrator. Формирование меток и контуров, автоматическая коррекция и автоматическое выполнение задания.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.

Технические характеристики

SAGA SG-LC2409A

Модель	SG-LC2409A
Привод X / Y	Сервомоторы
Позиционирование	Цифровая CCD-камера; метки и QR-код
Управление	С компьютера; компьютер не входит в комплект
Число кареток	2
Держатели	1 в строке исходной таблицы; распределение по кареткам уточняется
Инструменты	Нож; роликовая биговка (обозначение XC-130-05-03.001 37Knife rest в исходнике)
Функции	Ламинирование, резка, продольная резка, удаление облож, перемотка
Метки	Точечная метка + QR-код
Сканирование	Около 5 с
Скорость резки	10-1200 мм/с
Усилие ножа	0-750 гс
Минимальный элемент	Около 5 мм ^{2*}
Диаметр рулона подачи	До 400 мм
Диаметр рулона плёнки	До 200 мм
Диаметр намотки облож	До 200 мм
Диаметр готового рулона	До 350 мм
Ширина этикетки	До 330 мм
Длина этикетки	20-300 мм
Отступ метки от края	Минимум 2,5 мм
Ширина продольной резки	От 10 мм
Продольные ножи	6, стандартный комплект
Скорость продольной резки	3 м/мин; зависит от контуров резки
Точность продольной резки	± 0,5 мм
Механическое разрешение	0,02 мм
Программное разрешение	HPGL, 0,025 мм
Повторяемость	≤ 0,5 мм (по таблице производителя)
Интерфейс	Сетевой
Программное обеспечение	Roll Artist, CutArtist; плагины CorelDRAW / Illustrator
Мощность	До 407 Вт, без учёта компьютера
Питание	220 В AC

Характеристики: продолжение

Габариты в порядке источника	1550 × 1325 × 795 мм
Упаковка в порядке источника	1900 × 1150 × 1670 мм
Масса в каталоге	403,5 кг; нетто / брутто не разделены
Условия эксплуатации	+5...+35 °С; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение

Рулонные самоклеящиеся материалы: крафтовые, PVC, голографические, мелованные, синтетические, матовый серебристый PET и термобумага.



Примечания

* Допустимые плотность, толщина и минимальный размер элементов зависят от материала и геометрии контура.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.