

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA SG-SC30

Настольный режущий плоттер с автоматической подачей листов и CCD-камерой

**483 × 330 мм**

максимальный лист

473 × 325 мм

область резки

до 100 листов

автоподача*

Возможности и особенности

Точное позиционирование

CCD-камера автоматически распознаёт метки. QR-код позволяет вызывать контур резки для разных заданий.

Автоматическая подача

Фрикционная подача и двухрядные ролики для стабильного перемещения листа.

Контроль работы

CutStudio показывает состояние резки и позволяет отслеживать загрузку и выполнение заданий. Разборка без инструмента.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.

Технические характеристики

SAGA SG-SC30

Модель	SG-SC30
Система привода	Шаговый двигатель
Датчик позиционирования	Цифровая камера с адаптивной подсветкой
Метки	Круглые, угловые, QR-код
Подача / вместимость	Фрикционная / до 100 листов*
Режимы резки	Скорость / баланс / точность
Сканирование меток	6-10 с
Максимальный лист	483 × 330 мм
Максимальная область резки	473 × 325 мм
Минимальный элемент	Около 5 мм ² *
Максимальная скорость	800; единица в источнике не указана
Усилие ножа	До 500 гс
Плотность материала	До 250 г/м ² *
Панель управления	ЖК-дисплей и кнопки
Механическое разрешение	0,09 мм
Программное разрешение	HPGL, 0,025 мм
Инструмент	Один держатель; нож и перо
Интерфейсы	LAN, USB, USB-накопитель
Программное обеспечение	CutStudio; плагины CorelDRAW / Illustrator
Габариты (Д × Ш × В)	695 × 480 × 340 мм
Упаковка (Д × Ш × В)	820 × 680 × 550 мм
Масса нетто / брутто	26 ± 5 / 45 ± 5 кг
Питание	100-240 В AC; 3 А; 50/60 Гц
Мощность	150 Вт
Условия эксплуатации	+5...+35 °C; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение

Самоклеящиеся материалы, PVC и PET: крафтовые, прозрачные, металлизированные, мелованные и декоративные наклейки.



Узлы и управление



Подающие ролики



Панель управления



Режущая каретка

Примечания

* Допустимые плотность, толщина и минимальный размер элементов зависят от материала и геометрии контура. Wi-Fi указан в описании, но отсутствует в таблице интерфейсов; доступность требует уточнения.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.